

MOTORS NKW SERIES

气压马达 NKW 系列



Non-Reversible 单向旋转

Power功率 3100Watt

Air Consumption 空气消耗

Code 编号	Speed rpm 转速 rpm		Torque Nm 扭矩 Nm		Weight 重量	inlet/outlet 进排气口尺寸
	No-load 空载时	Max Power 最大功率时	Max Power 最大功率时	Static Torque 最大扭矩	Kg	
NK1900D 8711263	1850	1350	22	53	9.3	进气口 1/2" 排气口 3/4"
NK150D 8711262	150	110	267	650	10.5	
NK100D 8711261	100	70	406	990	10.5	
NK70D 8711260	65	50	600	1450	10.5	

Code 编号	Speed rpm 转速 rpm		Torque Nm 扭矩 Nm		Weight 重量	inlet/outlet 进排气口尺寸
	No-load 空载时	Max Power 最大功率时	Max Power 最大功率时	Static Torque 最大扭矩	Kg	
Left rotation左旋						
NK1900S 8721263	1850	1350	22	53	9.3	进气口 1/2" 排气口 3/4"
NK150S 8721262	150	110	267	650	10.5	
NK100S 8721261	100	70	406	990	10.5	
NK70S 8721260	65	50	600	1450	10.5	

Reversible 正反向旋转

Power功率 2250Watt

Air Consumption 空气消耗 2900NI/1'

Code 编号	Speed rpm 转速 rpm		Torque Nm 扭矩 Nm		Weight 重量	inlet/outlet 进排气口尺寸
	No-load 空载时	Max Power 最大功率时	Max Power 最大功率时	Static Torque 最大扭矩	Kg	
NK1900R 8731263	1800	1240	20	50	9.3	进气口 1/2" 排气口 3/4"
NK150R 8731262	150	100	246	600	10.5	
NK100R 8731261	100	70	373	900	10.5	
NK70R 8731260	70	45	552	1350	10.5	

Inside tube min. 13mm. 最小供气管内径13mm。

Data measured at pressure of 6 bar. 以上数据在6bar气压测量获得。

外形尺寸



